

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС

05.1982.17

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на эмаль «Фарбакоут ЭП-152» (далее – эмаль), предназначенную для устройства антикоррозионной защиты строительных изделий и конструкций, производства ООО «ПАССАТСТАЛЬ», Республика Беларусь.

2. Эмаль изготавливается по техническим условиям изготовителя ТУ ВУ 691554141.011-2017 «Эмаль «Фарбакоут ЭП-152». Эмаль изготавливается двухкомпонентной: полуфабрикат – суспензия пигментов, целевых добавок и наполнителей в растворе эпоксидной смолы; отвердитель.

Применение эмали для конкретной коррозионной категории эксплуатации строительных конструкций устанавливают при проектировании, с учетом инструкций изготовителя, с указанием материалов первого слоя (грунтовочного), промежуточного и внешних слоев антикоррозионной системы покрытий, толщины слоев и общей толщины системы, других факторов, указанных в ТКП 45-2.01-111-2008 «Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирования», СТБ ISO 12944-5 «Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. Часть 5. Системы защитных покрытий».

3. Подготовка основания перед нанесением эмали и ее нанесение на основание должны производиться в соответствии с указаниями изготовителя.

Основание, на которое будет наноситься эмаль должно быть чистым, сухим, обезжиренным. В случае необходимости подготовку основания производят методом дробеструйной или пескоструйной очистки.

4. На упаковке с компонентами эмали присутствует маркировка, содержащая следующую информацию: логотип (Холдинг Пассат), логотип (Farbacoat), наименование эмали, наименование компонентов, наименование изготовителя (ООО «ПАССАТСТАЛЬ»), адрес изготовителя, массу компонентов, номер партии, назначение, состав, способ применения, условия нанесения, меры предосторожности, гарантийный срок хранения, манипуляционные знаки, обозначение технических условий, цвет полуфабриката.

5. Проектирование, производство и приемку работ по устройству антикоррозионной защиты стальных строительных конструкций и изделий с применением эмали следует осуществлять согласно рекомендациям изготовителя и в соответствии с требованиями ТКП 45-5.09-33-2006 «Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений Правила устройства», ТКП 45-2.01-111-2008 «Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирования» и других технических нормативных правовых актов в строительстве, действующих в